

---

Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 13:15

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/myjka-ultradzwiekowa-1144g-960l-z-separatorem-oleju-p-265.html>



## Myjka ultradźwiękowa 1144G 960L z separatorem oleju

Cena brutto	<b>64 289,00 zł</b>
-------------	---------------------

Cena netto	<b>52 267,48 zł</b>
------------	---------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>30 dni</b>
--------------	---------------

Numer katalogowy	<b>10215</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>UCJP-960-1144G</b>
----------------	-----------------------

Producent	<b>MTechnic</b>
-----------	-----------------

Opis produktu

### **Myjka ultradźwiękowa JP 1144G 960L**

**NOWY MODEL Z ZINTEGROWANYM SYSTEMEM DO FILTRACJI I SEPARACJI OLEJU!**

---



---

**Myjka wykonana jest ze stali nierdzewnej , spawana ręcznie za pomocą argonu, co zapewnia jej niebywałą trwałość podczas użytkowania.**

Przemysłowe przetworniki użyte w myjce są najwyższej jakości, dlatego czyszczenie wszelkich przedmiotów odbywa się bardzo wydajnie, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt mycia.

Konstrukcję oraz interfejs przystosowano z myślą do użytku przemysłowego.

System regulacji cyfrowej umożliwia łatwą zmianę parametrów, takich jak: moc ultradźwięków, czas, temperatura, w zależności od wagi obiektów, materiału, z którego są wykonane, odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Myjka jest wyposażona w regulację czasu w zakresie: 1-99 minut.

Posiada funkcję zapamiętywania ustawień, przez co nie trzeba tracić czasu na ponowną regulację.

Można ustawić temperaturę jej pracy w zakresie 0 - 80 stopni Celsjusza, zainstalowana grzałka o mocy **27kW** ogrzewa błyskawicznie płyn i tym samym skraca czas czyszczenia.

**Spełnia rygorystyczne normy przeznaczone dla urządzeń tego typu, które zapewniają wygodne użycie w wszelkich warunkach, z przeznaczeniem przemysłowym.**

---



#### **Parametry techniczne:**

Częstotliwość ultradźwięków: **40 kHz**

Materiał zbiornika: **tłoczona stal nierdzewna SUS304**

Materiał powłoki: **SUS304**

Pojemność zbiornika: **960 L**

Czasomierz: **1~99 minut do regulacji**

Temperatura: **0 ~80°C do regulacji**

Zasilanie: **AC380V 3 Fazowe, 50/60Hz**

Moc ultradźwięków: **0~7200 W do regulacji, 144 przetworniki**

Moc grzałki: **27 kW**

Wymiary zbiornika: **1200 x 1000 x 800 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**

Wymiary zewnętrzne wraz separatorem oleju: **2000 x 1650 x 1360 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**

---

## **Normy jakości: CE & RoHS & ISO9001**

**Wraz z myjką w zestawie:**

- 
- Kosz ze stali nierdzewnej
  - Pokrywa
  - Kółka
  - Instrukcja obsługi
  - Kabel zasilający
  - Drabinka