
Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 05:37

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/myjka-ultradzwiekowa-120g-38l-z-separatorem-oleju-p-256.html>



Myjka ultradźwiękowa 120G 38L z separatorem oleju

Cena brutto	14 979,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	12 178,05 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	10216
------------------	--------------

Kod producenta	UCJP-38-120G
----------------	---------------------

Producent	MTechnic
-----------	-----------------

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa JP 120G 38L

NOWY MODEL Z ZINTEGROWANYM SYSTEMEM DO FILTRACJI I SEPARACJI OLEJU!



Wykonana jest ze stali nierdzewnej , spawana ręcznie za pomocą argonu, co zapewnia jej niebywałą trwałość podczas

użytkowania.

Przemysłowe przetworniki użyte w myjce są najwyższej jakości, dlatego czyszczenie wszelkich przedmiotów odbywa się bardzo wydajnie, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt mycia.

Konstrukcję oraz interfejs przystosowano z myślą do użytku przemysłowego.

System regulacji cyfrowej umożliwia łatwą zmianę parametrów, takich jak: moc ultradźwięków, czas, temperatura, w zależności od wagi obiektów, materiału, z którego są wykonane, odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Myjka jest wyposażona w regulację czasu w zakresie: 1-99 minut.

Posiada funkcję zapamiętywania ustawień, przez co nie trzeba tracić czasu na ponowną regulację.

Można ustawić temperaturę jej pracy w zakresie 0 – 80 stopni Celjusza, zainstalowana grzałka o mocy 1500W ogrzewa błyskawicznie płyn i tym samym skraca czas czyszczenia.

Spełnia rygorystyczne normy przeznaczone dla urządzeń tego typu, które zapewniają wygodne użycie w wszelkich warunkach, z przeznaczeniem przemysłowym.



Parametry techniczne:

Częstotliwość ultradźwięków: **40 kHz**

Materiał zbiornika: **łoczona stal nierdzewna SUS304**

Materiał powłoki : **SUS304**

Pojemność zbiornika: **38 L**

Czasomierz : **1~99 min do regulacji**

Temperatura: **0 ~80°C do regulacji**

Zasilanie : **AC 200 ~ 240 V, 50 Hz**

Moc ultradźwięków : **0~600 W do regulacji, 12 przetworników**

Moc grzałki : **1500 W**

Wymiary zbiornika : **500 x 300 x 250 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**
Wymiary zewnętrzne : **670 x 480 x 700 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**



Normy jakości: **CE & RoHS & ISO9001**

Wraz z myjką w zestawie:

- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający