

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 09:43

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/przenosna-zgrzewarka-spawarka-punktowa-8-impulsowa-500a-akcesoria-p-272.html>

## Przenośna Zgrzewarka- Spawarka Punktowa 8-impulsowa 500A + Akcesoria



Cena brutto	<b>1 099,00 zł</b>
Cena netto	<b>893,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10211</b>
Kod producenta	<b>WM-50-HDP</b>
Producent	<b>CNCTech</b>

### Opis produktu

#### **PRZENOŚNA LUTOWNICA-SPAWARKA PUNKTOWA 800A + ZESTAW AKCESORIÓW**

Najnowszy model przenośnej lutownicy-spawarki punktowej o szerokim zastosowaniu zarówno do prac profesjonalnych jak i hobbystycznych

---

potrzeb w warsztacie.

Jej ergonomiczność, wysoka jakość wykonania i multifunkcyjność sprawia, że otrzymują Państwo wielozadaniowe urządzenie np. do operowania na płytkach drukowanych, czy też bateriach oraz innych elementach urządzeń elektronicznych.

---

---

**Wyróżnia ją:**

- zintegrowany system łączący spawanie punktowe z lutowaniem, co bardzo ułatwia pracę
  - stała głowica oraz przenośne pióro do spawania w jednym urządzeniu, dzięki czemu nie jesteśmy ograniczeni przez długość kabla
  - funkcja wyboru impulsów spawalniczych (2,4,6 lub 8), mamy możliwość dostosowania mocy zgrzewania w zależności od elementu
  - niezawodny i dokładny regulator ustawienia wartości prądu
  - wbudowany elektroniczny czujnik temperatury zapewniający dokładną kontrolę jej wartości
  - zdejmowalne przełączniki nożne, aby zapewnić komfortową pozycję w trakcie pracy
  - regulacja ciśnienia przy spawaniu
-



---

### Dane Techniczne:

#### Moduł lutowniczy:

Temperatura: **150 ° C ~ 450 ° C**

Moc: **50 W.**

Napięcie wyjściowe: **20 V DC**

#### Moduł spawalniczy:

Napięcie zasilania: **220 V AC ± 20 V / 110 V.**

Moc: **3,2 KW (chwilowa)**

Prąd: **800 A.**

Grubość spawania: **0,05 - 0,3 mm / maks. 0,2 mm** dla pióra spawalniczego

Czas podwójnego impulsu: **1 ~ 10 ms (regulowany)**

Czas czterech impulsów: **2 ~ 20 ms (regulowany)**

Czas ośmiu impulsów: **8 ~ 80 ms (regulowany)**